TIE-BEAM STRIPE

PROFIL SIGILANT CU MONTAJ SUB PERVAZ



ADAPTABIL
Profil flexibil şi uşor de prelucrat datorită amestecului moale şi uşor de modelat.

IMPERMEABILIZANT
Profil rezistent la șoc, pentru racordarea dintre pervaz şi zidărie/beton.

DATE TEHNICE

Proprietăţi	standard	valoare	*conversie USC*
Duritate SHORE A	EN ISO 868	50	-
Densitate	ASTM D 297	1,1 g/cm^3	*0.64 oz/in^3*
Deformare la comprimare 22h +100 °C	EN ISO 815	< 50%	-
Sarcină de rupere	EN ISO 37	≥ 9 MPa	-
Alungire la rupere	EN ISO 37	≥ 500 %	-
Temperatură de aplicare	-	-40 / +90 °C	*-40 / +194 °F*
Rezistenţă termică	-	-40 / +100 °C	*-40 / +212 °F*
Temperatură de depozitare(1)	-	+5 / +25 °C	*+41 / +77 °F*
Prezenţă solvenţi	-	nu	-

(1)Depozitaţi produsul într-un loc uscat şi acoperit.
Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	*B [in]*	*s [mil]*	*L [ft]*	
TIEBEAM71	71	9	50	*2.8*	*354*	*164*	1



SMART
Profil preprofilat, se adaptează foarte bine la suprafețe, garantând întotdeauna etanșeitatea la aer și la apă. Se poate utiliza și pe verticală, pentru sigilarea dintre pereți.

REZISTENŢĂ
Profilul asigură o elasticitate și rezistență sporită, chiar și în caz de perforări și fixări mecanice, datorită amestecului special din EPDM modificat.